



FICHE TECHNIQUE

CONDUIT ICTA 3422



Ø 16

POUR INSTALLATION ENCASTRÉE
Ø Externe : 16mm - Ø Interne : 10.06mm



Fr

Conduits Isolants, Cintrables,
Transversalement Annelés à Basse émission
de Fumées et Sans Halogènes

- Normes : normes algériennes en vigueur
- Résistance à l'écrasement : Classe 3
- Résistance au chocs : Classe 4
- Température minimale d'exercice : Classe 2
- Température maximale d'exercice : Classe 2
- Résistance à la propagation de la flamme :
Autoextinguible sans halogène
- Résistance électrique d'isolement : >100 mohm
- Rigidité diélectrique : >2000 v

En

Protective Insulating Conduits
Corrugated, Pliable, Self Recovering,
Lsoh, Halogen-Free.

- Standards : Current algerian standards
- Compression resistance : Class 3
- Impact resistance : Class 4
- Minimum temperature range : Class 2
- Maximum temperature range : Class 2
- Flame propagation resistance : Self-extinguishing
and halogen-free
- Electric insulating resistance : >100 mohm
- Dielectric strength : >2000v

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

- 1 Respecter les règles d'installation électrique en vigueur,
- 2 Eviter les contraintes mécaniques excessives.
- 3 Installer à l'abri d'une source de forte chaleur.

Conditionnement : Rouleau de 25m, 50m et 100m

Stockage : à l'abri du soleil et dans un endroit sec



PRODUIT CONFORME :
DTR E10.1 CNERIB



SERVICE CLIENTS

+213 (0) 34 196 128 | + 213 (0) 550 921 204

info@batelec-dz.com

ZAC Taharacht, 06001 Akbou, Bejaia – ALGERIE

Site de production certifié :



EN ISO 9001:2015 EN ISO 14001:2015 EN ISO 45001:2018
No. : 20001260017568 No. : 20152260017569 No. : 20051260017570